

# Фракционная Лазерная Установка Co2 Для Лечения Кожи

Артикул: BL-306



## введение

Фракционный лазерный аппарат CO2 для омоложения кожи, удаления рубцов и гинекологических процедур. Двухрежимная точность с настраиваемыми параметрами. Узнайте больше прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

| Параметр      | Спецификация                                     |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Длина волны   | 10,6 мкм, лазер дальнего инфракрасного диапазона |
| Мощность      | 40 Вт (или 60 Вт)                                |
| Режимы вывода | непрерывный, сверхимпульсный, дробный            |
| Охлаждение    | воздушное охлаждение                             |

| Параметр                | Спецификация                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Графика сканирования    | 7, квадрат, прямоугольник, круглый или пользовательский                                                                 |
| Рабочее состояние       | Гиперимпульсный режим                                                                                                   |
| Интервал импульса       | 1 мс - 5000 мс, шаг 1 мс                                                                                                |
| Диаметр фокусного пятна | ≤0,2 мм                                                                                                                 |
| Ширина импульса         | 0,1 мс - 10 мс, шаг 0,1 мс                                                                                              |
| Режимы работы           | непрерывная, сверхимпульсная, прерывистая зарядка                                                                       |
| Интервал между пятнами  | 0,1 мм-2,6 мм, каждый шаг 0,1 мм                                                                                        |
| Режим сканирования      | Неупорядоченное излучение, с одной стороны в качестве базы, излучающей в порядке, излучающей на максимальном расстоянии |

| Параметр                   | Технические характеристики                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Лазерные устройства        | Герметичный лазерный прибор, стимулируемый постоянным током |
| Конденсаторная фокусировка | f=100 мм                                                    |